



CM-2CD6362F-IVS

6M 全景網路攝影機

產品特性：

- ▶ 1/1.8" Progressive Scan CMOS, 600 萬畫素攝影機
- ▶ 解析度可達 3072x2408, 即時串流
- ▶ 多種觀看模式
- ▶ 越界及區域入侵偵測功能
- ▶ 可安裝於天花板, 牆面, 桌面等方式
- ▶ 紅外線照射距離可達 15 米
- ▶ 可觀看 360° 視角
- ▶ 內建麥克風與揚聲器
- ▶ 具有聲音/報警輸入輸出/RS485 等介面接口
- ▶ IP66 防水等級
- ▶ IK10 防暴等級



電器規格說明：

產品規格如變動將不另行通知

產品型號		CM-2CD6362F-IVS
攝像元件		1/1.8" Progressive Scan CMOS
最低照度		AGC On: 0.05 Lux@F1.2, 0.3 Lux@F2.8, 0 Lux(紅外燈開啟)
快門時間		1/25(1/30)~1/100,000秒
鏡頭		1.27mm@F2.8, 視角: 180°(牆面安裝), 360°(天花板安裝)
鏡頭接口		M12
日夜模式		紅外線濾片自動切換
影像壓縮格式		H.264/ MJPEG
H.264 編碼格式		支援Baseline profile/ main profile/ high profile
影像傳輸速率		32 Kbps ~ 16 Mbps
聲音壓縮格式		G.711/ G.726/ MP2L2
聲音傳輸速率		64Kbps (G.711)/ 16Kbps (G.726)/ 64Kbps(MP2L2)
最大解析度		3072x2048
影像實況	模式 1	魚眼+全景+3xPTZ
	模式 2	魚眼或 4xPTZ
	模式 3	魚眼(主碼流)+魚眼(次碼流)+3xPTZ
	模式 4	全景(主碼流)+全景(次碼流)
解析度/幀率	模式 1	50Hz: 魚眼(1280x1280 @12.5fps)+全景(2048x1536 @12.5fps)+3xPTZ (1024x768 @12.5fps)
		60Hz: 魚眼(1280x1280 @15fps)+全景(2048x1536 @15fps)+3xPTZ(1024x768 @15fps)
	模式 2	50Hz: 魚眼 (3072x2048/2048x2048 @25fps)或4xPTZ(1024x768 @25fps) 60Hz: 魚眼 (3072x2048 @25fps/2048x2048 @30fps)或4xPTZ (1024x768 @30fps)
模式 3	50Hz: 魚眼(2048x2048 @12.5fps; 1024x1024 @25fps)+魚眼(720x720 @12.5fps)+3xPTZ(1024x768 @12.5fps)	
	60Hz: 魚眼(2048x2048 @15fps; 1024x1024 @25fps)+魚眼(720x720 @15fps)+3xPTZ(1024x768 @15fps)	

	模式 4	50Hz:全景(2048×1536/1920×1080(天花板或桌面)/2048×1536/2048×768(牆面) @ 25fps)+全景(704×576 @ 25fps) 60Hz:全景(2048×1536/1920×1080(天花板或桌面)/2048×1536/2048×768(牆面) @30fps)+全景(704×576 @30fps)
數位降噪		3D DNR
圖像設定		飽和度, 亮度, 對比, 色調, 銳利度, AGC, 白平衡
寬動態		D-WDR
日夜模式		自動/定時/報警觸發
ROI		每個碼流最多4個區域
隱私遮罩		128x128, 24Bit點陣圖塊, 可區域設定
ROI		有, 最多4個區域設置
熱圖		紀錄一段時間的人潮運動, 並以不同顏色顯示當時的密度與空間統計
網路儲存裝置		NAS (支援NFS, SMB/CIFS)
報警觸發		越界偵測, 入侵偵測, 移動偵測, 動態分析, 破壞偵測, 網路斷開, IP位址衝突, 存儲異常
網路通訊協定		TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, ONVIF(PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI
網路安全		用戶身份驗證, 浮水印, IP位址過濾, 匿名訪問, 復位
網路介面		RJ45 x 1(10/100/1000M)
聲音輸入		1個3.5mm聲音接口, MIC線路輸入;1個內建麥克風, 24bB
聲音輸出		1個3.5mm聲音輸出接口;1個內建揚聲器, 具回音消除
報警輸入		1個
報警輸出		1個
內建儲存插槽		Micro SD/SDHC/SDXC卡, 最大128GB
工作溫度/濕度		室內:-10°C~50°C, 室外:-30°C~60°C/ 濕度低於95%(未凝結)
電源		12VDC± 10%, PoE(802.3af)
耗電量		最大12W
紅外線照射距離		15米
防水等級		IP66
防暴等級		IEC60068-2-75Eh, 50焦耳; EN50102, 最大IK10
尺寸		164 × 152.8 × 43.8mm
重量		1400g